



Choix des traitements et des options de finition :

- Traitement IFH ou impression blanche
- Finition lasure ton bois ou laquage coloris unis

Épaisseur 27 mm



Pentures et contre-pentures

Épaisseur 27 mm



À barres seules

Épaisseur 27 mm



À barres et écharpes



Tringlage des volets à lames



Emboîture

**Coloris**

Impression des coloris à titre indicatif



**Coloris Bois**

Impression des coloris à titre indicatif



Penture noire en queue de carpe



Tous nos volets bois sont redécoupables de 5 cm en haut et en bas.



Battement

Épaisseur 30 mm



Persiennes lames américaines

Épaisseur 30 mm



Persiennes lames jointives

Épaisseur 30 mm



Persiennes lames horizontales larges



Panneau à plates-bandes en sapin



Panneau Exotique sans plates-bandes



Tenon et mortaise



Espagnolette



Volet à la niçoise

## Régionaux Bois

Esthétique - Traitement IFH ou impression blanche



Volet Provençal, penture inversée, emboîture Aluminium

Épaisseur 30 mm



Volet Dauphinois

Épaisseur 32 mm



Volet à clés 32 mm

Épaisseur 32 mm



Volets Gardois 32 mm pentures inversées

Épaisseur 52 mm



Volets Provençal



Volet Provençal, battement mi-bois



Volet Gardois, penture inversée et emboîture



Tous nos volets bois sont redécoupables de 5 cm en haut et en bas.



Personnalisables à vos couleurs  
> Nous consulter:



Profils standard et lourd  
**24 mm et 28 mm**

- Facilité d'entretien, matériau lisse
- Durabilité et très bonne résistance au temps
- PVC sans plomb : Écologique

Épaisseur 24 ou 28 mm

Épaisseur 24 ou 28 mm

Épaisseur 24 ou 28 mm



Pentures et contre-pentures



À barres seules



À barres et écharpes



Penture en Aluminium blanc à bout festonné



Renfort vertical



Barre



Espagnolette recoupable en Aluminium et matériau composite



Poignée d'espagnolette en Aluminium blanc

Volets  
Persiennés  
**PVC**

Épaisseur 36 mm

**Coloris**  
Impression des coloris à titre indicatif

Blanc  
RAL 9016

Satiné  
RAL 1015

Gris  
RAL 7035

**Coloris Bois**

Chêne doré

Chêne irlandais



Tous nos volets bois sont redécoupables de 5 cm en haut et en bas.





Panneau de 27 mm  
Coefficient de résistance  
thermique de  $\Delta R = 0,28$

Nombreux coloris  
RAL ou Chêne doré

- Facilité d'entretien, matériau lisse
- Économie d'énergie. Lames isolantes en mousse de polystyrène extrudé haute densité et de deux parements Aluminium pré-laqué
- Isolation thermique. L'Aluminium ne craint ni les intempéries, ni la corrosion

Épaisseur 27 mm isolant



CRÉDIT  
D'IMPÔT

Pentures et contre-pentures  
ou barres et écharpes

Épaisseur 30 mm



Lames Américaines  
extrudées - Non isolé

Épaisseur 30 mm



Lames jointives  
extrudées - Non isolé



Penture en  
Aluminium  
blanc à  
bout festonné



Battement + joint



Structure en  
Aluminium isolé,  
épaisseur 27 mm  
R=0,28

Coloris Aluminium

Impression des coloris à titre indicatif



Coloris Bois

Impression des coloris  
à titre indicatif



Espagnolette  
en Aluminium



Joint sur  
battement  
et pentures  
Aluminium  
à bouts  
festonnés



BÉNÉFICIEZ DU CRÉDIT  
D'IMPÔT

Dans le respect des conditions  
de la loi en vigueur.  
Possibilité ELIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT.

**4 styles au choix**



Barres

Barres et écharpes

Lames jointives

Cadre

Existe aussi en cintré.



Inaltérable, imputrescible.  
Sans entretien, pas de peinture,  
pas de lasure.  
Très bon isolant thermique.

La densité actuelle varie  
de 0,45 à 0,60 et  
de 450 à 600 kg/m<sup>3</sup>.

Très bon isolant  
au coefficient thermique  
compris entre  
0,226 et 0,260 m<sup>2</sup>K/W.

**Brise Soleil orientables**

Semblable à un store vénitien, le brise soleil se compose de larges lames orientables et se pose à l'extérieur. Il apporte modernité et personnalité aux façades, un confort visuel certain et des performances thermiques optimales. Principalement utilisé dans le tertiaire, il se développe également dans le résidentiel.



**2 types de lames**



**Lames de 80 mm, galbées et ourlées**

- Finition esthétique proche du store vénitien.
- Ourlet sur chaque bord de la lame galbée pour une meilleure rigidité, indispensable en extérieur.
- Disponible en guidage par coulisses ou en guidage par câble en acier, pour une esthétique épurée.

**Lames de 90 mm, en Z**

- Forme permettant une utilisation optimale de la lumière du jour.
- Bords ourlés et munis de joints en polymère souple pour un bon niveau d'obscurcissement en position fermée et une utilisation silencieuse.
- Disponible en guidage par coulisses standard.



BRISE SOLEIL  
ORIENTABLE  
À lacettes

**2 types de Brise soleil**

BRISE SOLEIL  
ORIENTABLE  
Monobloc à  
pose rapide



**L'alliance du confort et de l'esthétisme !**

Les modèles à lacettes sont constitués d'un caisson en acier galvanisé, de lames en Aluminium munie de lacettes de relevage résistantes aux UV et aux intempéries et d'échelles d'orientation. Conçu comme un élément architectural, le BSO à lacettes offre un contrôle pointu de l'énergie solaire tout en dotant les bâtiments d'une certaine personnalité.

**Une solution unique pour gagner du temps !**

Un savoir-faire en pose rapide reconnu, le BSO monobloc est une variante du BSO à lacettes traditionnel. Le store est porté par ses coulisses et la pose se fait par leur seule fixation. En pose de face, le système breveté de fixation des coulisses dans les supports assure un confort et une précision de pose sans égal.